


# PROMIC

## INDICATEUR DE DIRECTION DU VENT NON ÉCLAIRÉ (TOUTE SURFACE)

Mât 4,20m

Manche à air Ø30x120cm

**FH950011**



Les descriptions, mesures photométriques et caractéristiques contenues dans cette publication sont données à titre d'information et ne constituent pas un engagement pour l'entreprise PROMIC, qui se réserve le droit de les modifier sans notification préalable.

Le mât répond aux normes de l'OACI et de l'Aviation Civile (STNA). Il est basculant à sa base, mesure 4,20m, et est livré avec son système de basculement, sa platine de fixation et son système de relevage mouflé. Ses dimensions lui permettent d'être facilement installé en toiture de bâtiment.

**Pour faciliter son installation, l'indicateur de vent PROMIC est livré prémonté.**



### CARACTÉRISTIQUES DE LA MANCHE À AIR

Teinture	Grand teint – Rouge et blanche
Fixation	Par cordon
Grammage	120g/m <sup>2</sup>
Dimensions	Ø30 x 120 cm
Matière	Polyester traité anti-UV



Mât indicateur non lumineux



Système de relevage mouflé

## CARACTÉRISTIQUES DU MÂT

Hauteur	4,20m – 2 tubes de 1,90m
Basculement	Oui
Protection	Acier galvanisé
Couleurs	Rouge et blanc
Fixation	Au sol : 1 platine de fixation pour scellement béton – 3 points d’ancrage
Girouette	Oui
Eclairage interne	Non
Haubans	3 x 120cm (fournis)
Massif béton	60 x 60 x 80cm
Balise sommitale	Non
Vitesse du vent	150 km/h
Législations	CE EN60947-1 CEI60364, NF C15-100 2014 / 35 / UE OACI Annexe 14, Volume II, Chapitre 5
Garantie	24 mois



Mât basculant pour maintenance